

Caratteristiche:

- Lavatrice supercentrifugante con sistema integrato Air mix programmabile
- Motore cesto controllato da inverter
- Riscaldamento elettrico con elemento di ricambio
- Computer IL3 Touch screen (800X600 dpi)
50 programmi, completo di libreria dedicata
 - Tastiera Touch Screen per funzioni manuali
 - Regolazione rampa centrifuga
 - Regolazione rampa temperatura acqua
 - Presa seriale RS 232 per collegamento PC
 - Predisposizione modem integrato per teleassistenza
 - Start programma programmabile
 - Calcolo automatico dosaggio additivi in relazione al carico
- Predisposizione per 6 pompe peristatiche
- Livello stato contaltri/centimetri digitale programmabile
- Possibilità di alimentazione a vapore diretto integrata
- Illuminazione del bagno
- Basamento con punti di fissaggio "universali"



Technical features:

- High speed washing machine with programmable Air mix built-in system
- Drum motor controlled by inverter
- Downgraded electric heating with spare element
- Computer IL3 Touch screen (800X600 dpi), 50 programs, completed by dedicated library
 - Touch Screen keyboard for manual functions
 - Extraction ramp adjusting
 - Water temperature ramp adjusting
 - RS 232 serial port for PC connection machines handling
 - Predisposition integrated modem for on line service
 - Programmable start program
 - Automatic calculation for dosing additives according to the load
- Predisposition for 6 peristatic pumps
- Programmable digital litres counter, metres/centimetres level-switch
- Possibility for direct, integrated steam supply
- Bath lighting
- Base with 'universal' fixing point

IWASH 165 – IWASH 220



Partner nel trattamento tessile



Partner for textile treatment

Descrizione	IWASH 165			IWASH 220			Descrizione
Capacità rapporto	1:10	kg	16,5	22	kg	1:10	Ratio capacity
	1:9	kg	18,3	24,4	kg	1:9	
Dimensione cesto	Diametro	mm	650	750	mm	Diameter	Drum size
	Profondità	mm	500	498	mm	Depth	
	Volume	dm ³	165	220	dm ³	Volume	
Dimensioni oblò	Diametro	mm	410	420	mm	Diameter	Door opening
Velocità cesto	r.p.m.		25-50/100/350-500/800-1000	25-43/85/300/450/700/860		r.p.m.	Drum speed
Fattore G			91/364	83/310			Factor G
Dimensioni	Larghezza	mm	830	900	mm	Width	Dimensions
	Profondità	mm	960	1060	mm	Depth	
	Altezza	mm	1295	1430	mm	Height	
Dimensioni imballo	Larghezza	mm	930	975	mm	Width	Packing dimensions
	Profondità	mm	1140	1190	mm	Depth	
	Altezza	mm	1510	1620	mm	Height	
	Volume	m ³	1,59	1,88	m ³	Volume	
Peso netto/lordo		kg	465/485	740/830	kg		Net/gross weight
Alimentazione idrica	Pressione	kPa	300-500 (3-5 bar)	300-500 (3-5 bar)	kPa	Pressure	Water inlet
	Diametro	pollici	¾"	¾"	Inches	Diameter	
	N° entrate		3	3		N° w. inlet	
Scarico	Diametro	pollici	3"	3"	Inches	Diameter	Drain
Consumo idrico		*	137	152	*		Water consumption
Acqua calda		Lt./ciclo	40	45	Lt./cycle		Hot water
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz	400/3N/50-60 - 230/3/50-60	400/3N/50-60 - 230/3/50-60	V/ph/Hz		Electric supply
Rumorosità		dB(A)	58	70,6	dB(A)		Noise
Aria compressa	Pressione	kPa	6 bar	6 bar	kPa	Pressure	Air compressed
	Diametro	pollici	¾"	¾"	Inches	Diameter	
Potenza motore		kw	2,2	3	kw		Motor power
Versione elettrica							Electric model
Potenza riscaldamento	standard	kw	9	18	kw	standard	Heating power
	optional	kw	6/12	12	kw	optional	
Potenza totale		kw	11,2	21	kw		Total power
Fusibile		A	25/40	32/63	A		Fuse
Versione vapore							Steam model
Potenza totale		kw	2,2	3	kw		Total power
Fusibile		A	10	20	A		Fuse
Entrata vapore	Diametro	pollici	¾"	¾"	Inches	Diameter	Steam inlet
Vapore diretto	Pressione	kPa	50-600 (0,5-6 bar)	50-600 (0,5-6 bar)	kPa	Pressure	Direct steam
	Consumo	kg/h	16,5	45,8	kg/h	Consumption	
Vapore indiretto	Pressione	kPa	30-600 (0,5-6 bar)	/	kPa	Pressure	Indirect steam
	Consumo	kg/h	19,8	/	kg/h	Consumption	
Scarico vapore	Diametro	pollici	¾"	¾"	Inches	Diameter	Ind. steam outlet

* Ciclo 60°C, senza prelavaggio e carico ottimale.

Dati, pesi, misure e descrizioni contenuti in questa pubblicazione hanno un valore puramente indicativo.
La ditta ILSA si riserva il diritto di apportare modifiche e/o variazioni al prodotto ivi illustrato senza preavviso.

* 60°C program, without pre-wash at rated capacity.

Information, weight, dimensions and descriptions in this publication are purely indicative.
Messrs ILSA reserved the right to make changes or variations to the product shown prior notice.

